

Snijmachine MAESTRO 4S/600 Alu-opstelling, scheidingslengte 600 mm



De bladafstand wordt ingevoerd op het bedieningspaneel en motorisch ingesteld. Er kunnen maximaal 9 programma's worden ingesteld. De snijlengte is traploos instelbaar via eindschakelaars. Voor preventief onderhoud van de messen wordt de snijcapaciteit weergegeven. Wanneer de groef eenmaal is gepasseerd, kunnen gevoelige onderdelen die zich dicht bij de groef bevinden worden beschadigd door trek- en drukspanningen. Door twee keer over de scoregroef te gaan met een gemotoriseerde bijstelling van de mesafstand worden de spanningen al aanzienlijk geminimaliseerd. De kwaliteit van de geassembleerde PCB's is aanzienlijk verbeterd.

- Scheidingsprincipe: rolblad aan montagezijde, lineair blad aan soldeerzijde
- Snijproces: pad-geoptimaliseerd, motoraandrijving
- Scheidingsnelheid: 300, 500 mm/s, schakelbaar
- Materialen: FR4

- Componenthoogte: plaatsingszijde/soldeerzijde tot 34 mm
- Scheidingslengte: 600 mm
- Aflegtafel diepte 200 mm
- Start: reis naar positie
- 9 programma's
- Snijdende stappen 1-5
- Mesafstand 0,9 - 0,05 mm
- Toets: ontgrendelen van de programmakeuze
- Weergave snijcapaciteit: tot 99 km
- DEL: stappen terugzetten
- Netschakelaar: AAN/UIT
- Voetschakelaar: START-uitschakeling
- Veiligheidsschakelaar: Noodstop
- Spanning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Geluidsdrukkniveau van de emissie: LpA <70 dB (A)
- B x D x H: 852 x 434 x 425 mm
- Gewicht: 46 kg
- Goedkeuringen CE, FCC klasse A

Artikelnr.	WL60391
Modellijn	MAESTRO 4S
Fabrikant	CAB
Fabrikant artikelnr.	8936745.520
GPSR-fabrikantgegevens	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-compatibel	nee