

ESD-aardingstegel, X-Lock, lichtgrijs, 497 x 497 x 7 mm, 1 stuk



De 7 mm ESD X-Lock aardingstegel wordt om de 50 vierkante meter gebruikt. De aardingstegel kan worden aangesloten op de aarde via een aardingskabel op een aardingsplug of aardingsrail volgens de installatie-instructies.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- REACH-conform PVC
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- De oppervlakteweerstand van tegels varieert van $3,0 \times 10^4$ ohm/m² tot 3×10^6 ohm.
- De contactweerstand ligt tussen $3,6 \times 10^5$ Ohm en $9,5 \times 10^5$ Ohm.
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Antislip
- Chemisch bestendig
- Vermindert stof en lawaai

- Klik-en-gebruik installatie
- Isoleert de vloer tegen kou en vocht

Artikelnr.	WL60420
Model	ECOTILE-16.1043LG
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	16.1043HG / 7MM
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	497 mm
Breedte	497 mm
Hoogte	7 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtgrijs (RAL 7004)
Kleur	lichtgrijs
Incl. batterij	nee
Verbindingssysteem	X-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	7 mm
Type oppervlak	vloertegel
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Kracht
WL86066	5 mm
WL60420	7 mm
WL86197	10 mm