

ESD damessandaal GX 160 , S1, koningsblauw/neonroze, maat 41



Het high-tech MESH UPPER omsluit de voet nauwkeurig en garandeert de drager duurzaam ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar draagcomfort. De luchtstructuur van de stof garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een blijvend aangenaam voetklimaat.

WOMEN'S FIT De nieuwe SPORTY LIGHT zool werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van vrouwenvoeten en biedt dus maximaal draagcomfort in uw werkomgeving. Een hoog draagcomfort en een aangenaam zacht voetbed speelden een bijzondere rol bij de ontwikkeling. Zo kon door middel van anatomische specificaties en de modernste technologieën een nieuwe dameszool met een maximum aan flexibiliteit, dynamiek en comfort worden ontwikkeld. Het unieke lamellenprofiel is niet alleen visueel opvallend, maar garandeert ook een maximale slipweerstand (SRC). Ontdek de hoogtepunten uit de damescollectie en laat u inspireren!

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van min. 200 joule en een drukspanning van min. 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de versterkte teenbescherming, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlecht niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

De ATLAS damesmodellen zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van vrouwenvoeten en bieden dus maximaal draagcomfort in uw werkomgeving. Een hoog draagcomfort en een aangenaam zacht voetbed speelden een bijzondere rol bij de ontwikkeling. Anatomische specificaties en de nieuwste technologieën hebben het mogelijk gemaakt een damesmodel te ontwikkelen met maximale flexibiliteit, dynamiek en comfort.

Artikelnr.	WL60634
Model	GX 160 ESD
Modellijn	GX 160 ESD

Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	88100-41
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	koningsblauw / neon roze
Kleur	blauw, roze
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	damesschoen, sandalen
Veiligheidsklasse	S1
Schoenzool	Sporty-Light zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	• Teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • clima-stream concept • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191 • Damesmodel
Materiaal (schoenen)	buitenkant
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
WL60628	35
WL60629	36
WL60630	37

WL60631	38
WL60632	39
WL60633	40
WL60634	41
WL60635	42
WL60636	43