ESD-afschermingszak METAL-IN, 76 µm, 381 x 457 mm, 100 stuks



De SafeGuard ESD-tas biedt optimale bescherming voor elektronische componenten. Hij is gemaakt van dissipatief polyester aan de buitenkant en polyethyleen aan de binnenkant en zorgt voor een veilige opslag. De metallisatie is aluminium gecoat, met een afscherming van minder dan 15 nJ. Met afmetingen van 381 x 457 mm en een filmdikte van 76µm +/- 10 % is de zak ideaal voor gebruik in de elektronicaproductie. Elke zak is gelabeld met het ESD- en recyclingsymbool, het type en het lotnummer en kan thermisch worden verzegeld. Een verpakking bevat 100 stuks in gemetalliseerde kleur. De SafeGuard ESD-zak voldoet aan alle eisen voor beschermende verpakking en is ESD-conform. Bescherm uw gevoelige componenten betrouwbaar met dit kwaliteitsproduct.

- met ESD- en recyclingsymbool, type en LOT-nr.
- buitenkant: polyester dissipatief
- binnen: Polyethyleen dissipatief
- metallisatie: gealuminiseerd, afscherming < 15 nJ
- lasbaar
- Filmdikte: 76µm +/- 10

Artikelnr.	**WL60839**

Model	SG-ABE-ME-ABS-76MI
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-ABE-ME-ABS-76MI-457X381
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breedte	381 mm
Hoogte	457 mm
Verkoopeenheid	1 VPE
Inhoudseenheid	100 stuk
Kleur	gemetalliseerd, doorzichtig
Filmdikte	76µm +/- 10 %
Ritssluiting	nee
Verpakkingseigenschappen	afscherming
Hersluitbaar	geen
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	**Hoogte x Breedte**
WL60823	102 mm x 76 mm
WL60824	127 mm x 76 mm
WL60825	152 mm x 102 mm
WL60827	203 mm x 127 mm
WL60828	203 mm x 152 mm
WL60829	254 mm x 152 mm
WL60831	305 mm x 203 mm
WL60832	305 mm x 254 mm
WL60833	356 mm x 254 mm
WL60837	356 mm x 356 mm
WL24136	381 mm x 279 mm
WL60836	406 mm x 305 mm
WL60838	457 mm x 356 mm
WL60839	**457 mm x 381 mm**

WL87127	508 mm x 660 mm
WL60834	610 mm x 254 mm
WL60840	610 mm x 406 mm
WL60841	610 mm x 457 mm
WL60826	660 mm x 102 mm
WL60830	660 mm x 152 mm
WL60835	660 mm x 254 mm
WL60842	660 mm x 508 mm