

Schakelkastsleutel voor gemeenschappelijke kasten en afsluitsystemen, 76 mm.



Voor schakelkasten, afsluitinstallaties voor gas, water en elektriciteit. Voor technische installaties in gebouwen, zoals airconditioning- en ventilatiesystemen, afsluiters, schakelborden enz. Met bitinzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruisgleuf PH2. Met adapter voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting. Extra bithouder voor 1/4" bits in één arm. lange versie, totale armlengte: 76 mm. extra vierkant 5 mm. - Capaciteit vierkant: 5,0 / 6,0 / 8,0mm - Capaciteit dubbelbaard: 3 - 5mm - Capaciteit driehoekig: 9,0mm

- Voor schakelkasten, afsluitinstallaties voor gas, water en elektriciteit.
- Voor technische installaties in gebouwen, zoals airconditioning- en ventilatiesystemen, afsluiters, schakelborden, enz.
- Met bitinzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruisgleuf PH2
- Met adapter voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting
- Extra bithouder voor 1/4" bits in één arm

Artikelnr.	WL61198
Model	00 11 03
Fabrikant	KNIPEX

Fabrikant artikelnr.	00 11 03
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	165 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	15 mm
Lengte met verpakking	165 mm
Breedte met verpakking	85 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Volume met verpakking	28,694 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee