

Combinatietang chroom vanadium, verchroomd, geïsoleerd, 160 mm



Voor de zwaarste eisen. Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 64 HRC. Bijzonder slijtvaste bekken, hardheid van de bekken ca. 53 HRC. - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2.0mm - Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 1,5mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 10,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 16,0mm² - VDE-gekeurd: Ja

- Voor de zwaarste eisen
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad
- Lange snijkanten voor dikkere kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Bijzonder slijtvaste grijpbekken, hardheid grijpbekken ca. 53 HRC

Artikelnr.	WL61269
Model	01 06 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	01 06 160
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lengte	166 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	27 mm
Lengte met verpakking	176 mm
Breedte met verpakking	61 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,315 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	160 mm
Beschrijving Hoofd	verchroomd
Greep (uitdrukking)	VDE-geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
Snijwaarde koperkabel, geslagen	16 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	10 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2 mm
Type tang	combitang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL61269	160 mm
WL61270	180 mm
WL41279	190 mm
WL61271	200 mm
WL61272	225 mm