Power combinatietang, zwart geatramenteerd, 180 mm



35 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele combinatietangen. Met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar gebruik. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Gemakkelijker snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 63 HRC. - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,5mm - Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 11,5mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 16,0mm^2

- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Gemakkelijker snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikkere kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC

Artikelnr.	**WL61270**
Model	02 01 180
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	02 01 180
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	180 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	14 mm
Lengte met verpakking	206 mm

Breedte met verpakking	86 mm
Hoogte met verpakking	37 mm
Volume met verpakking	0,655 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN ISO 5746
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	180 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Snijwaarde koperkabel, geslagen	16 mm^2
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	11,5 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2,5 mm
Type tang	combitang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL61269	160 mm
WL61270	**180 mm**
WL41279	190 mm
WL61271	200 mm
WL61272	225 mm