# Power combinatietang, zwart geatramenteerd, 225 mm




35 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele combinatietangen. Met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar gebruik. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Gemakkelijker snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 63 HRC. - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3.0mm - Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,5mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 14,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 25,0mm$^2$

- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Gemakkelijker snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikkere kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC

| **Artikelnr.** | **WL61275** |
|---|---|
| Model | 02 02 225 |
| Fabrikant | KNIPEX |
| Fabrikant artikelnr. | 02 02 225 |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Lengte met verpakking | 323 mm |
| Breedte met verpakking | 124 mm |

| | |
|---|---|
| Hoogte met verpakking | 56 mm |
| Volume met verpakking | 2,283 $dm^3$ |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Soort verpakking | Individuele verpakking |
| Normen | DIN ISO 5746 |
| RoHS-conform | nee |
| Oppervlak | zwart geatramenteerd |
| VDE | nee |
| ESD-compatibel | nee |
| Bevestiging voor valbeveiliging | nein |
| Gereedschapslengte | 225 mm |
| Beschrijving Hoofd | gepolijst |
| Greep (uitdrukking) | met meer-componentengrepen |
| Snijwaarde koperkabel, geslagen | 25 $mm^2$ |
| Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter) | 14 mm |
| Snijwaarde draaddiameter (hard) | 3 mm |
| Type tang | combitang |

## Autres versions

| Artikelnr. | Gereedschapslengte | Bevestiging voor valbeveiliging |
|---|---|---|
| WL61273 | 180 mm | nein |
| WL30498 | 200 mm | nein |
| **WL61275** | **225 mm** | **nein** |