

Combinatietang, zwart geatramenteerd, 160 mm



Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 60 HRC. - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3.1mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 10,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 16,0mm²

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikkere kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC

Artikelnr.	WL61284
Model	03 01 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	03 01 160
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	160 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	13 mm
Lengte met verpakking	206 mm
Breedte met verpakking	86 mm
Hoogte met verpakking	37 mm

Volume met verpakking	0,655 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN ISO 5746
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	160 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Snijwaarde koperkabel, geslagen	16 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	10 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	3,1 mm
Type tang	combitang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL61283	140 mm
WL61284	160 mm
WL61285	180 mm
WL61286	200 mm
WL61287	250 mm