

Combinatietang, zwart geatramenteerd, 180 mm



Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dickere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 60 HRC. - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,4mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,2mm - snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 12,0mm - snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 16,0mm²

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dickere kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC

Artikelnr.	WL61288
Model	03 02 180
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	03 02 180
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	187 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	21 mm
Lengte met verpakking	293 mm
Breedte met verpakking	98 mm
Hoogte met verpakking	52 mm

Products for the electronic industry



Volume met verpakking	1,501 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN ISO 5746
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	180 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	met meer-componentengrepen
Snijwaarde koperkabel, geslagen	16 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	12 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2,2 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	3,4 mm
Type tang	combitang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL13344	160 mm
WL61288	180 mm
WL61289	200 mm