

Puntige combinatietang, zwart geatramenteerd, 145 mm



Kleine elektrische combinatietang met spitse bekken... Voor alle gebruikelijke installatie- en reparatiewerkzaamheden... bijzonder handig: ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de slanke kopvorm met conische bekken (zeer verdraaibaar). De gefreesde groef in het grijpgedeelte maakt het mogelijk kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vast te houden en te trekken. De betrouwbare en veelzijdige combinatietang: voor onderweg. Gemakkelijk snijden dankzij hoge overbrengingskracht verbinding. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele tips. - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3.0mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 8,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 16,0mm².

- De betrouwbare en veelzijdige combinatietang voor onderweg
- Gemakkelijk snijden dankzij hoge overbrengingskracht verbinding
- Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Lange levensduur en stabiele tips

Artikelnr.	WL61300
Model	08 22 145
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	08 22 145
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte	156 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	213 mm
Breedte met verpakking	75 mm
Hoogte met verpakking	49 mm
Volume met verpakking	0,783 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN ISO 5746
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Befestiging voor valbeveiliging	nein
Gereedschapslengte	145 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	met meer-componentengrepen
Snijwaarde koperkabel, geslagen	16 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	8 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	3 mm
Type tang	combitang

Autres versions

Artikelnr.	Befestiging voor valbeveiliging
WL61300	nein