Puntige combinatietang, verchroomd, geïsoleerd, 145 mm



Kleine elektrische combinatietang met spitse bekken... Voor alle gebruikelijke installatie- en reparatiewerkzaamheden... bijzonder handig: ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de slanke kopvorm met conische bekken (zeer verdraaibaar). De gefreesde groef in het grijpgedeelte maakt het mogelijk kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vast te houden en te trekken. De betrouwbare en veelzijdige combinatietang: voor onderweg. Gemakkelijk snijden dankzij hoge overbrengingskracht verbinding. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele tips. - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3.0mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 8,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 16,0mm^2 - VDE-gekeurd: Ja

- De betrouwbare en veelzijdige combinatietang voor onderweg
- Gemakkelijk snijden dankzij hoge overbrengingskracht verbinding
- Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Lange levensduur en stabiele tips

Artikelnr.	**WL61303**
Model	08 26 145
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	08 26 145
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk

	Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	156 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	177 mm
Breedte met verpakking	61 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,315 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 | IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Bevestiging voor valbeveiliging	nein
Gereedschapslengte	145 mm
Beschrijving Hoofd	verchroomd
Greep (uitdrukking)	VDE-geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
Snijwaarde koperkabel, geslagen	16 mm^2
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	8 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	3 mm
Type tang	combitang

Autres versions

Artikelnr.	Bevestiging voor valbeveiliging
WL61302	ja
WL61303	**nein**