

Striptang met openingsveer, universeel, zwart geatramenteerd, 160 mm.



De draadstripper met openingsveer, universeel, zwart geatramenteerd, 160 mm van KNIPEX overtuigt door zijn precieze afwerking en hoge functionaliteit. Met dit gereedschap, dat werd ontwikkeld voor professionele toepassingen, kunnen de meest uiteenlopende geleiders en strengen moeiteloos en schoon worden gestript. Voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede Eenvoudige aanpassing aan de gewenste draad- of strengdiameter met behulp van kartelschroef en borgmoer Het robuuste ontwerp en de ergonomische vorm zorgen voor een comfortabele bediening en een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt wil werken op het gebied van kabelverwerking.

- Voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubber isolatie max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede
- Eenvoudige aanpassing aan de gewenste draad- of strengdiameter door kartelschroef en borgmoer

Artikelnr.	WL61311
Model	11 01 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	11 01 160
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lengte	160 mm
Breedte	74 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	230 mm
Breedte met verpakking	83 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,924 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Stripwaarde (diameter)	5 mm
AWG	7
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	draadafbijtmiddel