Striptang met openingsveer, verchroomd, geïsoleerd, 160 mm



De draadstripper met openingsveer, verchroomd, geïsoleerd, 160 mm van KNIPEX overtuigt door zijn precieze verwerking en hoge functionaliteit. Dit gereedschap is ontwikkeld voor professionele toepassingen en maakt het mogelijk om moeiteloos en schoon een grote verscheidenheid aan geleiders en strengen te strippen. Voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie max. Ø 5 mm of 10 mm^2 geleider doorsnede Eenvoudige aanpassing aan de gewenste draad- of strengdiameter met behulp van kartelschroef en borgmoer Het robuuste ontwerp en de ergonomische vorm zorgen voor een comfortabele bediening en een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt wil werken op het gebied van kabelverwerking.

• Voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubber isolatie max. Ø 5 mm of 10 mm^2 geleider doorsnede
• Eenvoudige aanpassing aan de gewenste draad- of strengdiameter door kartelschroef en borgmoer

Artikelnr.	**WL61313**
Model	11 06 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	11 06 160
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lengte	160 mm
Breedte	57 mm
Hoogte	19 mm
Lengte met verpakking	190 mm
Breedte met verpakking	65 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,371 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 | IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Bevestiging voor valbeveiliging	nein
AWG	7
Stripwaarde (diameter)	5 mm
Stripwaarde (mm^2)	10 mm^2
Gereedschapslengte	160 mm
Beschrijving Hoofd	verchroomd
Greep (uitdrukking)	VDE-geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
Type tang	draadafbijtmiddel

Autres versions

Artikelnr.	Bevestiging voor valbeveiliging
WL61312	ja
WL61313	**nein**