Elektrische installatietang, zwart geatramenteerd, 200 mm



6 functies in één tang. Multifunctionele tang voor elektrische installatie; voor het grijpen van plat en rond materiaal, buigen, ontbramen, kabelsnijden, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van enkele draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van plat en rond materiaal. Opvallende buitenrand op de grijpvlakken voor het bewerken van inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Stripgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm^2 en 2,5 mm^2. Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm^2. Kabelschaar met precieze snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm. Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm^2 - Stripwaarden voor enkele draden: 0,75 - 1,5mm^2 / 2,5mm^2 - Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm^2 - AWG: 1 / 0

- Gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van enkele draden
- Geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van plat en rond materiaal
- Markante buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
- Stripping gaten voor geleiders 0,75 - 1,5 mm^2 en 2,5 mm^2
- Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm^2
- Kabelscharen met precieze snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm
- Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang

Artikelnr.	**WL61355**
Model	13 81 200
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	13 81 200
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

	DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	250 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	20 mm
Lengte met verpakking	212 mm
Breedte met verpakking	51 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Volume met verpakking	2,639 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Kaakvorm	vlak
AWG	1 / 0
Krimpprofiel	Doornkrimp
Stripwaarde in mm^2	0,75 – 2,5 mm^2
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Snijwaarde koperkabel, geslagen	50 mm^2
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	15 mm
Type tang	elektronische tang