Elektrische installatietang, verchroomd, geïsoleerd, 200 mm



6 functies in één tang. Multifunctionele tang voor elektrische installatie; voor het grijpen van plat en rond materiaal, buigen, ontbramen, kabelsnijden, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van enkele draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van plat en rond materiaal. Opvallende buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Stripgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm^2 en 2,5 mm^2. Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm^2. Kabelschaar met precieze snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm. Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid. Vastgeschroefd scharnier: nauwkeurige, spelingsvrije beweging van de tang. bij de modellen met in het scharnier geïntegreerde openingsveer houdt de geactiveerde pal de snijkanten gesloten terwijl de andere functies behouden blijven. met de intelligente vergrendeling kunt u grijpen zonder de tang te openen. De snijkant blijft gesloten en beschermd. - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm^2 - Stripwaarden voor enkele draden: 0,75 - 1,5mm^2 / 2,5mm^2 - Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm^2 - AWG: 1 / 0 - VDE-getest: Ja

- Gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van enkele draden
- Geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van plat en rond materiaal
- Markante buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
- Stripping gaten voor geleiders 0,75 - 1,5 mm^2 en 2,5 mm^2
- Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm^2
- Kabelschaar met precieze snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm
- Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang

Artikelnr.	**WL61361**
Model	13 96 200

Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	13 96 200
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	255 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	20 mm
Lengte met verpakking	212 mm
Breedte met verpakking	67 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	3,571 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 I IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	Verchroomd
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Bevestiging voor valbeveiliging	nein
Kaakvorm	vlak
AWG	1 / 0
Krimpprofiel	Doornkrimp
Stripwaarde in mm^2	0,75 – 2,5 mm^2
Gereedschapslengte	200 mm
Beschrijving Hoofd	verchroomd
Greep (uitdrukking)	VDE-geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
Snijwaarde koperkabel, geslagen	50 mm^2
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	15 mm
Type tang	elektronische tang

Autres versions

Artikelnr.	Bevestiging voor valbeveiliging
WL61360	ja
WL61361	**nein**