

## Universeel afstriptang voor bouw- en industriekabels, 130 mm, SB-verpakking.



De universele afstriptang voor bouw- en industriekabels, 130 mm, SB-verpakking van KNIPEX overtuigt door zijn precieze verwerking en hoge functionaliteit. Dit gereedschap is ontwikkeld voor professionele toepassingen en maakt moeiteloos en schoon strippen van de meest uiteenlopende geleiders en strengen mogelijk. Met openingsveer en ratel Voor het strippen en afstrippen van alle gangbare ronde en vochtbestendige kabels van  $\varnothing$  8,0 tot 13,0 mm (bijv. NYM-kabel  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  tot  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ) Ook geschikt voor gebruik in aftak- of verdeeldozen Behuizing: Kunststof, glasvezelversterkt Voor het werken in krappe en moeilijk toegankelijke werkruimtes Bijzonder geschikt voor grotere doorsneden en voor moeilijk te bewerken isolatiematerialen Geen aanpassing van de messen aan de snijdiepte nodig Strippingapparaat voor  $1,5 \text{ mm}^2$  en  $2,5 \text{ mm}^2$  geleiders en gevlochten draad Wisselende lengteaanslag (ideaal voor rechts- en linkshandigen) Bevestigingsapparaat aan het uiteinde van de handgreep (valbeveiliging) Het robuuste ontwerp en de ergonomische vorm zorgen voor een comfortabele bediening en een lange

levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt wil werken op het gebied van kabelverwerking.

- Met openingsveer en pal
- Geschikt voor het strippen van alle gangbare ronde en natte ruimte kabels van Ø 8,0 tot 13,0 mm (bijv. NYM kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Ook voor gebruik in verbindings- of verdeelkasten
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Voor werk in beperkte en moeilijk toegankelijke werkgebieden
- Bijzonder geschikt voor grotere doorsneden en voor moeilijk te bewerken isolatiematerialen
- Geen aanpassing van de messen aan de snijdiepte nodig
- Striptang voor geleiders en gevlochten draad 1,5 mm<sup>2</sup> en 2,5 mm<sup>2</sup>
- Afwisselende lengte stop (ideaal voor rechts- en linkshandigen)
- Bevestiging aan het uiteinde van de handgreep (valbeveiliging)

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL61379</b>
Model	16 90 130 SB
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	16 90 130 SB
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	190 mm
Breedte	88 mm
Hoogte	32 mm
Lengte met verpakking	344 mm
Breedte met verpakking	115 mm
Hoogte met verpakking	92 mm
Volume met verpakking	3,254 dm <sup>3</sup>
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Blisterverpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Kabeltype	Ronde kabels, bijv: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> tot 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
ESD-compatibel	nee
Stripwaarde	8 – 13 mm

Stripwaarde in mm<sup>2</sup>

1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>

Type tang

stripgereedschap

