

Rondbek tang, zwart geatramenteerd, 160 mm



Voor het buigen van draadogen. Ronde, korte kaken, fijn geslepen. Gladde tips. -
kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm - tipdikte (D1): 3,0mm - kaaklengte (L3): 30,0mm -
kopbreedte (W3): 18mm

- Voor het buigen van draadogen
- Ronde, korte kaken, fijn geslepen
- Vlotte tips

Artikelnr.	WL61394
Model	22 02 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	22 02 160
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	170 mm
Breedte	57 mm
Hoogte	19 mm
Lengte met verpakking	230 mm
Breedte met verpakking	83 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	1,266 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN ISO 5745
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
Kaakvorm	ronde kaken
Kaakdikte	9,5 mm
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	160 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	met meer-componentengrepen
Lengte van de kaken	30 mm
Type tang	ronde neustang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL61393	140 mm
WL61394	160 mm