

Montagetang met dwarsprofielen, zwart geatramenteerd, 280 mm

Montagetangen voor het grijpen, afstellen en monteren van werkstukken op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de slanke, zeer lange uitvoering. Laaggelegen werkstukken worden optimaal bereikt met de slanke, vlakke, ronde grijpstiften. Zacht maar veilig grijpen, vasthouden en geleiden van kleine koperen buizen, schroeven en kabels en andere ronde onderdelen dankzij gefreesde groeven met glad oppervlak. Getand brandgat voor het grijpen van ronde onderdelen. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de automobielsector (bijv. in de motorruimte), in de assemblage en de machinebouw. Slank maar robuust gereedschap. - Bekdikte (bij gewricht) (T1): 9,0mm - Tipbreedte (E): 2,5mm - Tipdikte (D1): 2,5mm - Beklengte (L3): 70,0mm - Kopbreedte (W3): 20,0mm - Lengte grijppoppervlak (L4): 20mm

- Zacht maar veilig vastgrijpen, vasthouden en geleiden van kleine koperen buizen, schroeven en kabels en andere ronde onderdelen dankzij gefreesde groeven met glad oppervlak
- Getand brandgat voor het grijpen van ronde onderdelen
- Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de automobielsector (bijv. in de motorruimte), in de assemblage en in de machinebouw
- Slank maar robuust gereedschap

Artikelnr.	WL61423
Model	28 81 280
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant Artikel nr.	28 81 280
Informatie fabrikant GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
duur	280 mm
breedte	55 mm
hoogte	14 mm
Lengte met verpakking	295 mm
Breedte met verpakking	96 mm
Hoogte met verpakking	53 mm
Verpakkingsvolume	1,501 dm ³

Products for the electronic industry



Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
normen	DIN ISO 5745
Volgzame RoHS	nee
Oppervlakte	zwart geatramenteerd
VDE	nee
kaakhoek	Kaken, schuin, 45
kaakvorm	platte ronde bekken
kaakdikte	9 mm
Volgzame ESD	nee
Omschrijving Kopregel	gepolijst
Handvat Kenmerkend	bedekt met plastic
Lengte van de bekken	70 mm
tang type	multifunctionele tang