

Elektronische grijptang, 115 mm



Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bv. in de elektronica en de fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden en buigen. Precisieverbinding. Glad geslepen grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. Wrijvingsarme dubbele veer voor soepel en gelijkmatig openen. De polish of spiegelpolish, in combinatie met een fijne oliefilm, zorgt voor een goede roestbescherming - geen storing in het circuit door afbladderende chroomdelen. ronde, spitse bekken. - Vorm: 3 - Beklengte (B): 22,5mm - Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5mm - Tipbreedte (E): 2,0mm - Tipdikte (F): 1,0mm - Hoofdbreedte (A): 11,0mm

- Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica
- Voor grijpen, vasthouden en buigen
- Door precisieverbinding
- Glad geslepen grijpvlakken
- Randen zorgvuldig afgebraamd
- Wrijvingsarme dubbele veer voor soepel en gelijkmatig openen
- De polish of spiegelpolish in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor een goede roestbescherming - geen storing in het circuit door afbladderende chroomdelen

Artikelnr.	WL61460
Model	35 31 115
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	35 31 115
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte	114 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,707 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN ISO 9655
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Kaakdikte	6,5 mm
ESD-compatibel	nee
Kaakvorm	rond
Beschrijving Hoofd	spiegel gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Lengte van de kaken	22,5 mm
Type tang	elektronische tang