

Borgveertang voor binnenringen in boringen, zwart geatramenteerd, 180 mm



Sterke vorm, gesmeed. Slipvaste, stevige punten. Rechte punten. DIN 5256 C; rechte punten. - Vorm: 1 - Capaciteit voor boordiameters: Ø 19 - 60mm - Punten (diameter): Ø 1,8 mm

- Sterke vorm, gesmeed
- Slipbestendige, stevige tips

Artikelnr.	WL61498
Model	44 11 J2
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	44 11 J2
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	180 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,64 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN 5256 C
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,8 mm
Gereedschapslengte	180 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61496	140 mm	0,9 mm
WL61497	140 mm	1,3 mm
WL61498	180 mm	1,8 mm
WL61499	225 mm	2,3 mm
WL61500	320 mm	3,2 mm