

Borgveertang voor binnenringen in boringen, zwart geatramenteerd, boring-Ø 12 - 25mm, punt-Ø 1,3mm, 130 mm



Sterke vorm, gesmeed. Slipvaste, stabiele punten. Schuine punten. DIN 5256 D; 90°
schuine punten. - Vorm: 2 - Capaciteit voor boordiameters: Ø 12 - 25mm - Tips (diameter):
Ø 1,3mm

- Sterke vorm, gesmeed
- Slipbestendige, stevige tips

Artikelnr.	WL61511
Model	44 21 J11
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	44 21 J11
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	130 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	152 mm
Breedte met verpakking	81 mm
Hoogte met verpakking	31 mm

Products for the electronic industry



Volume met verpakking	0,406 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN 5256 D
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,3 mm
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	90 °
Gereedschapslengte	130 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61510	130 mm	0,9 mm
WL61511	130 mm	1,3 mm
WL61512	170 mm	1,8 mm
WL61513	215 mm	2,3 mm
WL61514	300 mm	3,2 mm