Borgveertang voor binnenringen in boringen, zwart geatramenteerd, 170 mm



Sterke vorm, gesmeed. Slipvaste, stevige punten. Schuine punten. DIN 5256 D; 90° schuine punten. - Vorm: 2 - Capaciteit voor boordiameters: Ø 19 - 60mm - Tips (diameter): Ø 1,8 mm

- Sterke vorm, gesmeed
- Slipbestendige, stevige tips

Artikelnr.	**WL61512**
Model	44 21 J21
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	44 21 J21
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	170 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,64 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN 5256 D
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,8 mm
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	90 °
Gereedschapslengte	170 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61510	130 mm	0,9 mm
WL61511	130 mm	1,3 mm
WL61512	**170 mm**	**1,8 mm**
WL61513	215 mm	2,3 mm
WL61514	300 mm	3,2 mm