

Borgveertang voor binnenringen in boringen, verchromd, 170 mm



Sterke vorm, gesmeed. Slipvaste, stevige punten. Schuine punten. DIN 5256 D; 90° schuine punten. - Vorm: 2 - Capaciteit voor boordiameters: Ø 19 - 60mm - Tips (diameter): Ø 1,8 mm

- Sterke vorm, gesmeed
- Slipbestendige, stevige tips

Artikelnr.	WL61516
Model	44 23 J21
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	44 23 J21
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	175 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,637 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN 5256 D
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,8 mm
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	90 °
Gereedschapslengte	170 mm
Beschrijving Hoofd	verchroomd
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte & Diameter (punt)
WL61515	130 mm & 1,3 mm
WL61516	170 mm & 1,8 mm
WL61517	215 mm & 2,3 mm