

## Borgveertang voor buitenringen op assen, zwart geatramenteerd, 180 mm



Sterke vorm, gesmeed. Slipvaste, stevige punten. Rechte punten. DIN 5254 A; rechte punten. - Vorm: 1 - Capaciteit voor asdiameters: Ø 19 - 60mm - Punten (diameter): Ø 1,8 mm

- Sterke vorm, gesmeed
- Slipbestendige, stevige tips

Artikelnr.	WL61532
Model	46 11 A2
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	46 11 A2
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	185 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	13 mm

Products for the electronic industry



Lengte met verpakking	213 mm
Breedte met verpakking	75 mm
Hoogte met verpakking	49 mm
Volume met verpakking	0,783 dm <sup>3</sup>
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN 5254 A
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,8 mm
Gereedschapslengte	180 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	borgringtang

## Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61530	140 mm	0,9 mm
WL61531	140 mm	1,3 mm
<b>WL61532</b>	<b>180 mm</b>	<b>1,8 mm</b>
WL61533	210 mm	2,3 mm
WL61534	320 mm	3,2 mm