

Borgveertang voor borgringen op assen, zwart geatramenteerd, 140 mm.



Voor montage van borgringen op assen van Ø 1,5 - 30 mm. Met openingsveer. Sterke vorm, gesmeed. Slipvaste, stabiele punten. Voor ringen van Ø 1,5 - 4,0 mm, met instelbare limietschroef als bescherming tegen overspreiding. - Capaciteit voor schachtdiameters: Ø 1,5 - 4mm - Tips (diameter): Ø 0,9mm

- Voor montage van handlijsten op assen van Ø 1,5 - 30 mm
- Met openingsveer
- Sterke vorm, gesmeed
- Slipbestendige, stevige tips

Artikelnr.	WL61535
Model	46 11 GO
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	46 11 GO
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	150 mm
Breedte	70 mm

Products for the electronic industry



Hoogte	11 mm
Lengte met verpakking	206 mm
Breedte met verpakking	86 mm
Hoogte met verpakking	37 mm
Volume met verpakking	0,67 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	0,9 mm
Gereedschapslengte	140 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61535	140 mm	0,9 mm
WL61536	140 mm	1,3 mm
WL61537	140 mm	1,8 mm
WL61538	140 mm	2,3 mm
WL61539	180 mm	3,2 mm