

Precisiecirclipstang voor binnenringen in boringen, grijs geatramenteerd, 140 mm



Precisiecirclipstangen met hoge belastbaarheid voor continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingezette tips voor veilig werken. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Antislip plastic coating op de handgrepen. rechte punten. - Vorm: 1 - Capaciteit voor boordiameters: Ø 12 - 25mm - Tips (diameter): Ø 1,3mm

- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang
- Antislip plastic coating op de handgrepen

Artikelnr.	WL61567
Model	48 11 J1
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	48 11 J1
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	140 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	170 mm
Breedte met verpakking	84 mm

Products for the electronic industry



Hoogte met verpakking	32 mm
Volume met verpakking	0,457 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN 5256 C
RoHS-conform	nee
Oppervlak	grijs geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,3 mm
Gereedschapslengte	140 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61566	140 mm	0,9 mm
WL61567	140 mm	1,3 mm
WL61568	180 mm	1,8 mm
WL61569	225 mm	2,3 mm
WL61570	320 mm	3,2 mm