

Precisiecirclipstang voor binnenringen in boringen, grijs geatramenteerd, 320 mm



Precisiecirclipstangen met hoge belastbaarheid voor continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingezette tips voor veilig werken. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Antislip plastic coating op de handgrepen. rechte punten. - Vorm: 1 - Capaciteit voor boordiameters: Ø 85 - 140mm - Tips (diameter): Ø 3,2mm

- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang
- Antislip plastic coating op de handgrepen

Artikelnr.	WL61570
Model	48 11 J4
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	48 11 J4
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	325 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	324 mm
Breedte met verpakking	124 mm
Hoogte met verpakking	51 mm
Volume met verpakking	2,049 dm ³

Products for the electronic industry



Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN 5256 C
RoHS-conform	nee
Oppervlak	grijs geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	3,2 mm
Gereedschapslengte	320 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61566	140 mm	0,9 mm
WL61567	140 mm	1,3 mm
WL61568	180 mm	1,8 mm
WL61569	225 mm	2,3 mm
WL61570	320 mm	3,2 mm

