

Precisiecirclipstang voor binnenringen in boringen, grijs geatramenteerd, 130 mm



Precisiecirclipstangen met hoge belastbaarheid voor continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingezette tips voor veilig werken. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Antislip plastic coating op de handgrepen. Schuine punten. - Vorm: 2 - Capaciteit voor boordiameters: Ø 12 - 25mm - Tips (diameter): Ø 1,3mm

- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang
- Antislip plastic coating op de handgrepen

Artikelnr.	WL61572
Model	48 21 J11
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	48 21 J11
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	130 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	170 mm

Breedte met verpakking	84 mm
Hoogte met verpakking	32 mm
Volume met verpakking	0,406 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN 5256 D
RoHS-conform	nee
Oppervlak	grijs geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,3 mm
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	90 °
Gereedschapslengte	130 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61571	130 mm	0,9 mm
WL61572	130 mm	1,3 mm
WL61573	165 mm	1,8 mm
WL61574	210 mm	2,3 mm
WL61575	305 mm	3,2 mm