Precisiecirclipstang voor binnenringen in boringen, grijs geatramenteerd, 165 mm

Precisiecirclipstangen met hoge belastbaarheid voor continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingezette tips voor veilig werken. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Antislip plastic coating op de handgrepen. Schuine punten. - Vorm: 2 - Capaciteit voor boordiameters: Ø 19 - 60mm - Tips (diameter): Ø 1,8 mm

- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang
- Antislip plastic coating op de handgrepen

Artikelnr.	**WL61573**
Model	48 21 J21
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	48 21 J21
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	170 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	22 mm
Lengte met verpakking	230 mm
Breedte met verpakking	83 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,924 dm^3

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN 5256 D
RoHS-conform	nee
Oppervlak	grijs geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,8 mm
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	90 °
Gereedschapslengte	165 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61571	130 mm	0,9 mm
WL61572	130 mm	1,3 mm
WL61573	**165 mm**	**1,8 mm**
WL61574	210 mm	2,3 mm
WL61575	305 mm	3,2 mm