

Precisiecirclipstang voor binnenringen in boringen, grijs geatramenteerd, 165 mm



Precisiecirclipstangen met hoge belastbaarheid voor continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingezette tips voor veilig werken. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Antislip plastic coating op handgrepen. Met overstrekkbeveiliging (instelbaar door middel van stop). Afstelling door middel van inbusbout. Ideaal voor serieproductie, omdat overstrekken van de ringen effectief wordt voorkomen. 90° schuine punten. met expansiebeperking ten behoeve van de standaardmontage volgens DIN 472. de instelbare aanslagschroef voorkomt het overstrekken van de ringen. - Vorm: 4 - capaciteit voor boordiameters: Ø 19 - 60mm - punten (diameter): Ø 1,8 mm

- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang
- Antislip plastic coating op de handgrepen

Artikelnr.	WL61582
Model	48 41 J21
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	48 41 J21
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	170 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	22 mm

Lengte met verpakking	230 mm
Breedte met verpakking	83 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,932 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN 5256 D
RoHS-conform	nee
Oppervlak	grijs geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,8 mm
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	90 °
Gereedschapslengte	165 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61580	130 mm	0,9 mm
WL61581	130 mm	1,3 mm
WL61582	165 mm	1,8 mm
WL61583	210 mm	2,3 mm