Precisiecirclipstang voor buitenringen op assen, grijs geatramenteerd, 140 mm



Precisiecirclipstangen met hoge belastbaarheid voor continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingezette tips voor veilig werken. Grote contactvlakken op de punten: geen torsie van de ringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Openingsveer in het gewricht, beschermd en gevangen. Antislip plastic coating op de handgrepen. Rechte punten. - Capaciteit voor schachtdiameters: Ø 10 - 25mm - Vorm: 1 - Uiteinden (diameter): 1,3mm

- Grote contactvlakken op de uiteinden: geen torsie van de ringen, eenvoudige montage
- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang
- Openingsveer in het gewricht, beschermd en gevangen
- Antislip plastic coating op de handgrepen

Artikelnr.	**WL61585**
Model	49 11 A1
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	49 11 A1
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	145 mm

Breedte	64 mm
Hoogte	11 mm
Lengte met verpakking	206 mm
Breedte met verpakking	86 mm
Hoogte met verpakking	37 mm
Volume met verpakking	0,655 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN 5254 A
RoHS-conform	nee
Oppervlak	grijs geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,3 mm
Gereedschapslengte	140 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61584	140 mm	0,9 mm
WL61585	**140 mm**	**1,3 mm**
WL61586	180 mm	1,8 mm
WL61587	225 mm	2,3 mm
WL61588	320 mm	3,2 mm