

Precisiecirclipstang voor buitenringen op assen, grijs geatramenteerd, 130 mm



Precisiecirclipstangen met hoge belastbaarheid voor continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingezette tips voor veilig werken. Grote contactvlakken op de punten: geen torsie van de ringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Openingsveer in het gewricht, beschermd en gevangen. Antislip plastic coating op de handgrepen. Schuine punten. - Capaciteit voor schachtdiameters: Ø 10 - 25mm - Vorm: 2 - Uiteinden (diameter): 1,3mm

- Grote contactvlakken aan de uiteinden: geen torsie van de ringen, eenvoudige montage
- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang
- Openingsveer in het gewricht, beschermd en gevangen
- Antislip plastic coating op de handgrepen

Artikelnr.	WL61590
Model	49 21 A11
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	49 21 A11

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

KNIPEX-Werk
 Oberkamper Strasse 13
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.knipex.de

Lengte	135 mm
Breedte	63 mm
Hoogte	11 mm
Lengte met verpakking	206 mm
Breedte met verpakking	86 mm
Hoogte met verpakking	37 mm
Volume met verpakking	0,655 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN 5254 B
RoHS-conform	nee
Oppervlak	grijs geatramenteerd
VDE	nee
Kaakhoek	Kaken, schuin, 90
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,3 mm
Gereedschapslengte	130 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61589	130 mm	0,9 mm
WL61590	130 mm	1,3 mm
WL61591	165 mm	1,8 mm
WL61592	210 mm	2,3 mm
WL61593	305 mm	3,2 mm