Precisiecirclipstang voor buitenringen op assen, grijs geatramenteerd, 165 mm



Precisiecirclipstangen met hoge belastbaarheid voor continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingezette tips voor veilig werken. Grote contactvlakken op de punten: geen torsie van de ringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Openingsveer in het gewricht, beschermd en gevangen. Antislip plastic coating op de handgrepen. Schuine punten. - Capaciteit voor schachtdiameters: Ø 19 - 60mm - Vorm: 2 - Uiteinden (diameter): 1,8mm

- Grote contactvlakken aan de uiteinden: geen torsie van de ringen, eenvoudige montage
- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang
- Openingsveer in het gewricht, beschermd en gevangen
- Antislip plastic coating op de handgrepen

Artikelnr.	**WL61591**
Model	49 21 A21
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	49 21 A21
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	175 mm
Breedte	36 mm

Hoogte	13 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,64 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN 5254 B
RoHS-conform	nee
Oppervlak	grijs geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,8 mm
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	90 °
Gereedschapslengte	165 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61589	130 mm	0,9 mm
WL61590	130 mm	1,3 mm
WL61591	**165 mm**	**1,8 mm**
WL61592	210 mm	2,3 mm
WL61593	305 mm	3,2 mm