

Elektrische eindsnijder, zwart geatramenteerd, 160 mm



Met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad. Hoge snijprestaties met minder inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding.

Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 64 HRC. - Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 4,5 mm - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,4mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,5mm - Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,0mm

- Met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad
- Hoog snijvermogen met minder inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC

Artikelnr.	WL61624
Model	67 01 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	67 01 160
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	165 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	16 mm
Lengte met verpakking	213 mm
Breedte met verpakking	75 mm
Hoogte met verpakking	49 mm
Volume met verpakking	0,783 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN ISO 5748
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	160 mm
Type zijknijptang	eindcoupeer tang
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	geplastificeerd
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2,5 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	3,4 mm
Snijwaarde draaddiameter (zacht)	4,5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL30647	140 mm
WL61624	160 mm
WL61625	200 mm