# Elektrische eindsnijder, zwart geatramenteerd, 200 mm




Met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad. Hoge snijprestaties met minder inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 64 HRC. - Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 5 mm - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3.8mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3.0mm - Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,5mm

• Met messen voor zachte en harde draad en pianodraad
• Hoog snijvermogen met minder inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
• Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC

| **Artikelnr.** | **WL61625** |
|---|---|
| Model | 67 01 200 |
| Fabrikant | KNIPEX |
| Fabrikant artikelnr. | 67 01 200 |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lengte | 250 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 16 mm |
| Lengte met verpakking | 236 mm |
| Breedte met verpakking | 88 mm |
| Hoogte met verpakking | 52 mm |
| Volume met verpakking | 1,104 $dm^3$ |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |

| | |
|---|---|
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Soort verpakking | Individuele verpakking |
| Normen | DIN ISO 5748 |
| RoHS-conform | nee |
| Oppervlak | zwart geatramenteerd |
| VDE | nee |
| ESD-compatibel | nee |
| Gereedschapslengte | 200 mm |
| Type zijkniptang | eindcoupeer tang |
| Beschrijving Hoofd | gepolijst |
| Greep (uitdrukking) | geplastificeerd |
| Snijwaarde draaddiameter (hard) | 3 mm |
| Snijwaarde draaddiameter (medium) | 3,8 mm |
| Snijwaarde draaddiameter (zacht) | 5 mm |

## Autres versions

| Artikelnr. | Gereedschapslengte |
|---|---|
| WL30647 | 140 mm |
| WL61624 | 160 mm |
| **WL61625** | **200 mm** |