

Eindfrees, zwart geatramenteerd, 160 mm



De kopvorm maakt een optimale bewegingsvolgorde mogelijk bij het spannen van de vlechtknoop tijdens monieringwerk. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Ook geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. Snijkanten extra gehard, snijkanthardheid ca. 61 HRC. - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,8mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,3mm - Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 4,0mm - snijlengte mm (C): 25mm

- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Ook geschikt voor het draaien en knippen van binddraad
- Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC

Artikelnr.	WL61629
Model	68 01 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	68 01 160
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	160 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	14 mm
Lengte met verpakking	213 mm
Breedte met verpakking	76 mm
Hoogte met verpakking	50 mm
Volume met verpakking	0,783 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN ISO 5748
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	160 mm
Type zijknijptang	eindcoupeer tang
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	geplastificeerd
Lengte van de snijkanten	25 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2,3 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	2,8 mm
Snijwaarde draaddiameter (zacht)	4 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL61629	160 mm
WL61630	180 mm
WL61631	200 mm
WL61632	280 mm