

CoBolt® compacte boutensnijder, zwart geatramenteerd, 200 mm



KNIPEX CoBolt® Met precieze snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Snijdt onderdelen zoals bouten, spijkers, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Bijzonder hoge snijprestaties met minder inspanning dankzij het zeer efficiënte ontwerp van de verbinding. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 64 HRC. 20° schuine kop met klep aan één kant en zijsnede voor vlakzagen, met ruimte om te grijpen. - Vorm: 2

- Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 6mm
- Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm
- Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 4.0mm
- Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

- Met precieze snijkanten voor zachte, harde en pianodraad
- Snijdt onderdelen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm.
- Bijzonder hoge snijprestaties met minder inspanning dankzij het zeer efficiënte ontwerp van de verbinding
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC

Artikelnr.	WL61656
Model	71 21 200
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	71 21 200
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Lengte	200 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	24 mm
Lengte met verpakking	212 mm
Breedte met verpakking	51 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Volume met verpakking	0,41 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Productserie	CoBolt®
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
Kaakhoek	Kaken, schuin, 20
ESD-compatibel	nee
Greep (uitdrukking)	geplastificeerd
Snijwaarde draaddiameter (hard)	4 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	5,2 mm
Snijwaarde draaddiameter (zacht)	6 mm
Type tang	boutsnijders

