

CoBolt® compacte boutensnijder, zwart geatramenteerd, 200 mm



KNIPEX CoBolt® Met precieze snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Snijdt onderdelen zoals bouten, spijkers, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Bijzonder hoge snijprestaties met minder inspanning dankzij het zeer efficiënte ontwerp van de verbinding. Met uitsparing om het knippen van dikkere draden te vergemakkelijken. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 64 HRC. In de handgrepen geïntegreerde openingsveer en vergrendeling voor comfortabel werken en veilig transport. met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm. de uitsparing in de snijkant vergemakkelijkt het doorknippen van dikkere draden, bijv. in verlaagde plafondconstructies. - Vorm: 3 - knipwaarden zachte draad (diameter): Ø 6mm - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 4.0mm - Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

- Met precieze snijkanten voor zachte, harde en pianodraad
- Snijdt onderdelen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm.
- Bijzonder hoge snijprestaties met minder inspanning dankzij het zeer efficiënte ontwerp van de verbinding
- Met uitsparing om het knippen van dikkere draden te vergemakkelijken
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC

Artikelnr.	WL61662
Model	71 32 200
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	71 32 200
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Lengte	205 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	24 mm
Lengte met verpakking	211 mm
Breedte met verpakking	66 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,41 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Productserie	CoBolt®
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Bevestiging voor valbeveiliging	nein
Handvat schede	met multi-component hulzen
Gereedschapslengte	200 mm
Greep (uitdrukking)	met slanke meer-componentengrepen
Snijwaarde draaddiameter (hard)	4 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	5,2 mm
Snijwaarde draaddiameter (zacht)	6 mm
Type tang	boutsnijders

Autres versions

Artikelnr.	Bevestiging voor valbeveiliging
WL61662	nein