Elektronische diagonaalsnijders met ingevoegde hardmetalen snijkant, 120 mm



Elektronicasnijders met ingevoegde hardmetalen snijkant Voor extreme eisen aan de snijtangen door harde of taaie materialen, bijv. piano-, nikkel-, wolfraam- en diodedraad, zoals die steeds vaker worden gebruikt in de elektronica- en luchtvaartindustrie. Altijd het juiste snijgereedschap, zelfs voor het hardste materiaal. Precisie hardmetalen snijkanten gesoldeerd in gesmede vormstukken. Stabiele, doorlopende verbinding zonder speling. Hardheid van de hardmetalen snijkanten 80 - 83 HRC. Tangen met hardmetalen snijkanten hebben een veel langere levensduur dan tangen met conventionele snijkanten. Permanent betrouwbare snijresultaten door het vermijden van snijkantvervormingen door overbelasting. Hoge kostenbesparing door langere levensduur van de tang. spitse kop met groef. met kleine afschuining. - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1.0mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 0,6mm - snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 1,6mm - beklengte (B): 14mm - bekdikte (bij gewricht) (D): 7,5mm - kopbreedte (A): 11mm.

- Voor extreme eisen aan snijtangen vanwege harde of taaie materialen, bijv. piano-, nikkel-, wolfraam- en diodedraad, zoals steeds vaker gebruikt in de elektronica- en ruimtevaartindustrie
- Altijd het juiste snijgereedschap, zelfs voor het hardste materiaal
- Precisie hardmetalen snijkanten gesoldeerd in gesmede vormstukken
- Stabiele, doorlopende en spelingsvrije verbinding
- Hardheid van hardmetalen snijkanten 80 - 83 HRC
- Tangen met hardmetalen snijkanten hebben een veel langere levensduur dan tangen met conventionele snijkanten.

• Permanent betrouwbare snijresultaten door het vermijden van snijkantvervormingen door overbelasting
• Hoge kostenbesparing door langere levensduur van de tang

Artikelnr.	**WL61727**
Model	77 32 120 H
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	77 32 120 H
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	120 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	19 mm
Lengte met verpakking	152 mm
Breedte met verpakking	61 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,114 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN ISO 9654
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Kaakdikte	7,5 mm
ESD-compatibel	nee
Beschrijving Hoofd	spiegel gepolijst
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhulzen
Lengte van de kaken	14 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	0,6 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	1 mm
Snijwaarde draaddiameter (zacht)	1,6 mm
Type tang	Luchtspitsen