# Ringbandtang, grijs geatramenteerd, 180 mm




Draaibare, universele grijpinzetstukken voor een veilige grip van klemmen in elke positie. De grijpinzetstukken kunnen ook onder belasting worden gedraaid. Extreem goede hefboomoverbrenging voor het gemakkelijk en veilig openen van klemmen met weinig inspanning. Slanke kop; kleine kopbreedte, draaibare grijpinzetstukken: een ideaal gereedschap, vooral in kleine ruimtes. Extra functie: zacht losmaken van slangen door gekartelde grijpbekken. Kan worden gebruikt voor standaard-, ruimtebesparende en draadklemmen en voor veerbandringen tot 50 mm nominale grootte. meer dan 30 mm klemweg. - Capaciteit: Ø max. 50 mm - Verstelposities: 15

• Draaibare, universele grijpinzetstukken voor een veilige grip van de klemmen in elke positie
• Grijpinzetten kunnen ook onder belasting worden gedraaid
• Extreem goede hefboomoverbrenging voor gemakkelijk en veilig openen van klemmen met weinig inspanning
• Slank hoofd
• Kleine kopbreedte, draaibare grijpinzetstukken: een ideaal gereedschap, vooral in kleine ruimtes
• Extra functie: voorzichtig losmaken van slangen door getande grijpbekken

| **Artikelnr.** | **WL61757** |
|---|---|
| Model | 85 51 180 A |
| Fabrikant | KNIPEX |
| Fabrikant artikelnr. | 85 51 180 A |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lengte | 190 mm |
| Breedte | 38 mm |

| | |
|---|---|
| Hoogte | 14 mm |
| Lengte met verpakking | 212 mm |
| Breedte met verpakking | 51 mm |
| Hoogte met verpakking | 20 mm |
| Volume met verpakking | 0,216 $dm^3$ |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Soort verpakking | Individuele verpakking |
| RoHS-conform | nee |
| Oppervlak | grijs geatramenteerd |
| VDE | nee |
| ESD-compatibel | nee |
| Gereedschapslengte | 180 mm |
| Greep (uitdrukking) | bedekt met anti-slip plastic |
| Type tang | speciale tang |

## Autres versions

| Artikelnr. | Gereedschapslengte |
|---|---|
| **WL61757** | **180 mm** |
| WL61759 | 250 mm |