

Tangsleutel, tang en moersleutel in één gereedschap, zwart geatramenteerd, 300 mm.



Tangsleutel vervangt een set steeksleutels, zowel metrisch als imperiaal. gladde bekken voor zachte montage van oppervlaktebevestigingen - direct werken op chroom! Verstelbaar schroefgereedschap. Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Instelling met één druk op de knop direct op het werkstuk. Geen randschade aan gevoelige fittingen door spelingsvrij contact over het hele oppervlak. Traploos grijpen van alle sleutelmaten tot de opgegeven capaciteit door parallel geleide bekken. Veilige vergrendeling van de scharnierpen: geen onbedoelde verstelling. De slag tussen de grijpbekken maakt het snel vast- en losdraaien van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe. Hoge klemkracht door 10-voudige handmatige krachtversterking. - Bekdikte (bij gewricht) (B2): 9,5mm - Gewrichtsdikte (B3): 15,0mm - Punt dikte (B1): 9,5mm - Verstelposities: 24 - Capaciteit voor moeren, sleutelmaat (inch): 2 1/2 - Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 68mm

- Verstelbare schroevendraaier
- Ook uitstekend voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken
- Instelling met één druk op de knop direct op het werkstuk
- Geen randschade aan gevoelig beslag door spelingsvrij contact over het hele oppervlak
- Traploos grijpen van alle sleutelmaten tot de aangegeven capaciteit door parallel geleide bekken
- Veilige vergrendeling van de scharnierpen: geen onbedoelde verstelling
- De slag tussen de grijpbekken maakt het snel vast- en losdraaien van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Hoge klemkracht door 10-voudige verhoging van de handkracht

Artikelnr.	WL61766
Model	86 01 300
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant Artikel nr.	86 01 300

Products for the electronic industry



Informatie fabrikant GPSR

KNIPEX-Werk
 Oberkamper Strasse 13
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.knipex.de

duur	305 mm
breedte	68 mm
hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	310 mm
Breedte met verpakking	75 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Verpakkingsvolume	0,465 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Volgzaam RoHS	nee
Oppervlakte	zwart geatramenteerd
VDE	nee
kaakdikte	9,5 mm
Volgzaam ESD	nee
gereedschapslengte	300 mm
Omschrijving Kopregel	gepolijst
Handvat Kenmerkend	bedekt met anti-slip plastic
tang type	tang sleutel

Autres versions

Artikelnr.	gereedschapslengte
WL61764	180 mm
WL61765	250 mm
WL61766	300 mm