

## Tangsleutel met geruwde bekken, verchroomd, 150 mm.



Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Geen onbedoelde verstelling van de grijpbekken en geen wegglijden van het scharnier. Hoge klemkracht door 10-voudige handmatige krachtversterking. Snelle instelling met één druk op de knop direct op het werkstuk. Traploos grijpen van parallelle oppervlakken tot de gespecificeerde capaciteit door middel van parallel geleide bekken. Spelingvrij, volledig oppervlaktecontact. Geruwde kaken verbeteren de hechting.

- Ook uitstekend voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken
- Geen onbedoelde verstelling van de grijpbekken en geen wegglijden van het scharnier
- Hoge klemkracht door 10-voudige handmatige krachtversterking
- Snelle instelling met één druk op de knop direct op het werkstuk
- Traploos grijpen van parallelle oppervlakken tot de opgegeven capaciteit door parallel geleide bekken
- Spelingvrij, volledig oppervlaktecontact
- Geruwde kaken verbeteren de hechting

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.             | WL61773                                                                                |
| Model                  | 86 05 150 S02                                                                          |
| Fabrikant              | KNIPEX                                                                                 |
| Fabrikant artikelnr.   | 86 05 150 S02                                                                          |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lengte                 | 165 mm                                                                                 |
| Breedte                | 50 mm                                                                                  |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Hoogte                 | 25 mm                     |
| Lengte met verpakking  | 167 mm                    |
| Breedte met verpakking | 51 mm                     |
| Hoogte met verpakking  | 25 mm                     |
| Volume met verpakking  | 0,206 dm <sup>3</sup>     |
| Verkoopenheid          | 1 stuk                    |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                    |
| Soort verpakking       | Individuele verpakking    |
| RoHS-conform           | nee                       |
| Oppervlak              | Verchroomd                |
| VDE                    | nee                       |
| Kaakdikte              | 7 mm                      |
| ESD-compatibel         | nee                       |
| Gereedschapslengte     | 150 mm                    |
| Beschrijving Hoofd     | verchroomd                |
| Greep (uitdrukking)    | met meercomponentenhulzen |
| Type tang              | tang sleutel              |