Cobra® QuickSet hightech waterpomptang, grijs geatramenteerd, 250 mm



KNIPEX Cobra® QuickSet: helemaal openen, dichtduwen, vastpakken! Extra snelle aanpassing aan het werkstuk door dichtdrukken. Combineert de beproefde, veilige vergrendeling van de scharnierpen met een extra schuiffunctie, die het werken in zeer smalle en ontoegankelijke werkruimten vergemakkelijkt. Afstelling direct op het werkstuk is mogelijk door het eenvoudigweg naar het werkstuk toe te duwen. Veilig vastklikken van de scharnierpen tijdens de eerste belasting. Daarna ligt de greepbreedte van de tang vast en kan deze alleen worden aangepast door op de knop te drukken. Om de schuiffunctie weer te activeren, wordt de scharnierpen door indrukken van de knop naar buiten gedrukt en wordt de tang eenmaal volledig geopend. - Verstelposities: 25 - Capaciteit voor buizen inch (diameter): Ø 2 in - Capaciteit voor moeren, sleutelmaat (mm): 46mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm

• Combineert de beproefde, veilige vergrendeling van de scharnierbout met een extra schuiffunctie, die het werken in zeer smalle en ontoegankelijke werkgebieden vergemakkelijkt
• Aanpassing direct aan het werkstuk kan worden gedaan door het eenvoudig naar het werkstuk te duwen
• Veilig vastklikken van de scharnierpen tijdens de eerste belasting. Daarna is de greepbreedte van de tang vast en kan deze alleen worden aangepast door op de knop te drukken
• Om de schuiffunctie weer te activeren, wordt de scharnierpen met een druk op de knop naar buiten geschoven en wordt de tang één keer volledig geopend.

Artikelnr.	**WL61807**
Model	87 21 250
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	87 21 250
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk

	Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	250 mm
Breedte	59 mm
Hoogte	20 mm
Lengte met verpakking	264 mm
Breedte met verpakking	94 mm
Hoogte met verpakking	51 mm
Volume met verpakking	1,266 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN ISO 8976
Productserie	Cobra®
RoHS-conform	nee
Oppervlak	Grijs geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	250 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met anti-slip plastic
Type tang	Waterpomptang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL61807	**250 mm**
WL61808	300 mm