

Kabelschaar, grepen overgoten met kunststof, 165 mm.



Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Geharde snijkanten met precisieslijping. Geen verbrijzeling, weinig vervorming van de kabel. Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen. Verstelbare schroefverbinding. Voor het knippen van kabels Ø 10 mm / 24 mm². Met openingsveer en ratel. Snijkanten van roestvrij staal, in olie gehard en getemperd. - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 24mm² - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 10mm - AWG: 3

- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
- Geharde snijkanten met precisieslijping
- Geen verbrijzeling, geringe vervorming van de kabel
- Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen
- Verstelbare schroefverbinding

Artikelnr.	WL61889
Model	95 05 165
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	95 05 165
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	165 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	16 mm
Lengte met verpakking	264 mm
Breedte met verpakking	94 mm

Products for the electronic industry



Hoogte met verpakking	51 mm
Volume met verpakking	1,266 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
AWG	3
Gereedschapslengte	165 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	overgoten met plastic
Snijwaarde koperkabel, geslagen	24 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	10 mm