

Kabelschaar met dubbele snijkant, verchroomd, geïsoleerd, 200 mm



Voor het knippen van Cu en Al kabels. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Geharde snijkanten met precisieslijping. Snijdt soepel en zuiver zonder te knellen. Door het snijproces te verdelen in voorsnijden (isolatiemantel in het voorste snijgedeelte) en nasnijden (geleider in het achterste snijgedeelte) kunnen kabels tot Ø 20 mm met één hand worden gesneden. Lage vermogensbehoefte door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie. Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen. Verstelbare schroefverbinding, zelfsluitend. - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 70mm² - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 20mm - AWG: 2 / 0 - VDE-gekeurd: Ja

- Voor het snijden van Cu- en Al-kabels
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
- Geharde snijkanten met precisieslijping
- Snijdt soepel en zuiver zonder te knellen
- Door het snijproces te verdelen in voorsnijden (isolatiemantel in het voorste snijgedeelte) en nasnijden (geleider in het achterste snijgedeelte) kunnen kabels tot Ø 20 mm met één hand worden gesneden.
- Lage vermogensbehoefte door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie
- Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen
- Verstelbare schroefverbinding, zelfsluitend

Artikelnr.	WL61895
Model	95 17 200
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	95 17 200
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	210 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	34 mm
Lengte met verpakking	252 mm
Breedte met verpakking	86 mm
Hoogte met verpakking	36 mm
Volume met verpakking	0,744 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	200 mm
AWG	2 / 0
Greep (uitdrukking)	VDE dip-geïsoleerd, VDE-getest
Snijwaarde koperkabel, geslagen	70 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	20 mm