

Kabelschaar (ratelprincipe) voor staalversterkte kabels (SWA-kabels), zwart gelakt, 315 mm.



Kabelschaar snijdt staalgewapende kabels tot een diameter van 45 mm / 380 mm² (bijv. 4 x 95 mm²) met één en twee handen. Eenvoudige bediening door laag gewicht (800 g) en compact ontwerp (315 mm lengte) - ook te gebruiken in kleine ruimtes. Snijkanten met precisieslijping en inductiegeharde snijkant snijden soepel en zuiver zonder te knellen. Innovatieve velgaandrijving met drie versnellingen en hoge overbrengingsverhouding. Met standaard om op te rusten tijdens het snijden. Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en fijndradige (zeer flexibele) geleiders. - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 380mm² - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 45mm - MCM: 750

- Gemakkelijk hanteerbaar door laag gewicht (800 g) en compact ontwerp (315 mm lengte)
- Kan zelfs in kleine ruimtes gebruikt worden
- Snijkanten met precisieslijping en inductiegeharde snijkant snijden soepel en zuiver zonder te knellen
- Innovatieve drierups tandwielaandrijving met hoge overbrengingsverhouding
- Met standaard om op te rusten tijdens het snijden
- Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en fijndradige (zeer flexibele) geleiders

Artikelnr.	WL61905
Model	95 32 315 A
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	95 32 315 A
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte	307 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	30 mm
Lengte met verpakking	420 mm
Breedte met verpakking	200 mm
Hoogte met verpakking	36 mm
Volume met verpakking	3,024 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart gelakt
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	315 mm
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenmantel
Snijwaarde koperkabel, geslagen	380 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	45 mm