

Kabelschaar (ratelprincipe), zwart gelakt, geïsoleerd, 250 mm



Voor het knippen van koper- en aluminiumkabels, massief en geslagen. Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en zeer flexibele geleiders. Geharde snijkanten met precisieslijping. Snijdt soepel en zuiver zonder te knellen. Met één hand te bedienen dankzij het ratelprincipe. Lage vermogensbehoefte door zeer hoge overbrengingsverhouding. Ratelaandrijving met twee snelheden voor gemakkelijk snijden. Eenvoudige bediening door laag gewicht en compact ontwerp - ook te gebruiken in kleine ruimtes. Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen. - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 240mm² - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 32mm - MCM: 500 - VDE-gekeurd: Ja

- Voor het knippen van Cu- en Al-kabels, massief en geslagen
- Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en fijndradige (zeer flexibele) geleiders
- Geharde snijkanten met precisieslijping
- Snijdt soepel en zuiver zonder te knellen
- Bediening met één hand dankzij het ratelprincipe
- Lage vermogensbehoefte door zeer hoge overbrengingsverhouding
- Ratelaandrijving met twee snelheden voor gemakkelijk snijden
- Gemakkelijk te hanteren door laag gewicht en compact ontwerp - kan ook worden gebruikt in kleine ruimtes
- Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen

Artikelnr.	WL61908
Model	95 36 250
Fabrikant	KNIPEX

Fabrikant artikelnr.	95 36 250
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	257 mm
Breedte	115 mm
Hoogte	20 mm
Lengte met verpakking	330 mm
Breedte met verpakking	165 mm
Hoogte met verpakking	40 mm
Volume met verpakking	2,178 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart gelakt
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	250 mm
Type zijknijptang	kabelscharen
Greep (uitdrukking)	VDE-geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
Snijwaarde koperkabel, geslagen	240 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	32 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte
WL61908	250 mm
WL61909	280 mm