

Kabelschaar, ook voor hoogvaste kabels, gepolijst, 160 mm.



Voor hoogvaste kabels tot Ø 4 mm en kabels tot Ø 6 mm: merkbaar eenvoudig, zeer nauwkeurig knippen dankzij uniek scharnierontwerp waarvoor patent is aangevraagd. Compact formaat, laag gewicht, hoge prestaties. Gemaakt voor intensief gebruik: bijzonder duurzaam en 172 g licht. Compact, licht en krachtig. Tot 30% minder inspanning in vergelijking met kabelscharen van dezelfde lengte. Dubbel gelagerde, doorlopende verbinding voor hoge stabiliteit. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 64 HRC. Comfortabel werken dankzij openingsveer. Beveiligd door ratel tijdens transport. Voor kabels Ø 4.00 / 1960 Nmm². - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen (diameter): Ø 6.0mm - Snijwaarden staalkabel (diameter): Ø 4.0mm

- Compact, licht en krachtig
- Tot 30 % minder inspanning in vergelijking met kabelscharen van dezelfde lengte
- Dubbel gelagerde, doorlopende verbinding voor hoge stabiliteit
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Comfortabel werken dankzij openingsveer
- Vergrendelingspal beveiligt de schaar tijdens transport

Artikelnr.	WL61929
Model	95 62 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	95 62 160
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lengte	168 mm
Breedte	61 mm
Hoogte	21 mm
Lengte met verpakking	177 mm
Breedte met verpakking	61 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,237 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	160 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenmantel
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	6 mm