

Krimpprofiel voor geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen, 0,25 - 6 mm² (AWG 24 - 10)



Slechts één gereedschap voor de meest voorkomende krimptoepassingen. Snel en gemakkelijk wisselen van krimppatronen zonder extra gereedschap. Veilig en beschermd opbergen van de verwisselbare matrijzen in een rond magazijn. Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit. Betrouwbare krimpresultaten zoals met permanent gemonteerde krimppatronen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld). - Toepassing: Adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 6,0mm² - Aantal nesten: 3 - AWG: 23 - 10

- Slechts één gereedschap voor de meest voorkomende krimptoepassingen
- Snel en eenvoudig wisselen van krimppatronen zonder extra gereedschap
- Veilige en beschermde opslag van de verwisselbare matrijzen in een rond magazijn
- Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit
- Betrouwbare krimpresultaten zoals met permanent gemonteerde krimpprofielen
- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve ratel (kan

worden ontgrendeld)

Artikelnr.	WL61947
Model	97 39 08
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 39 08
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	40 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	80 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Volume met verpakking	0,064 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	Adereindhulzen
Aantal krimpnesten	3
Krimprofiel	Trapeziumvormige plooi
ESD-compatibel	nee
AWG	23 - 10
Type tang	krimprofiel